



Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / Planta Externa / Dieléctrico / Monomodo OS2 / 0.40 pulgadas (10.16 mm)

SKU: FSTN906 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$55.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de fibra óptica para planta exterior de 6 hilos con tecnología de bloqueo de agua en seco, diseñado para instalaciones en entornos exteriores sin necesidad de gel. Su construcción totalmente dieléctrica elimina componentes metálicos, evitando requisitos de puesta a tierra y facilitando su uso en aplicaciones aéreas y de conductos. Ofrece resistencia a rayos UV y alta densidad de fibra, garantizando durabilidad y cumplimiento normativo en condiciones ambientales exigentes. Cumple con las normativas Telcordia GR-20, ICEA 640 y RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. Compatible con monomodo OS1/OS2, este cable proporciona flexibilidad para integrarse en infraestructuras de telecomunicaciones existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología de bloqueo de agua en secoResistencia UV y alta densidad de fibraDiseño dieléctrico sin componentes metálicosCumple Telcordia GR-20 e ICEA 640Diámetro nominal de 0.40 pulgadas (10.16 mm)Compatible monomodo OS1/OS2Cumple RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra ópticaApto para aplicaciones aéreas y de conductos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Cantidad de hilos: 6Tipo de fibra: Monomodo OS2 (compatible OS1)Revestimiento de fibra: 250 µmDiámetro nominal del cable: 0.40 pulgadas (10.16 mm)Tecnología de bloqueo de agua: Seco (sin gel)Resistencia a rayos UV: SíAlta densidad de fibra: Sí</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Tipo de construcción: Dieléctrica (no armada)Componentes metálicos: NingunoRequiere puesta a tierra: NoAplicaciones: Aéreas y de conductosCumple Telcordia GR-20: SíCumple ICEA 640: SíCumple RUS 7 CFR 1755.900: Sí</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Cable de fibra óptica (precio por metro)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia UV para exteriores
Característica 3	Construcción 100% no metálica
Característica 4	Alta densidad de fibras por ducto
Característica 5	Cumple Telcordia GR-20 e ICEA 640
Característica 6	Compatible OS1/OS2 y OMI-OM4