



\$81.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

margin-bottom: 20px;">>Cable de fibra óptica multimodo OM4 50/125 µm con 12 hilos individuales en configuración tight buffer de 900 µm, diseñado para instalaciones continuas en interiores y exteriores sin necesidad de empalmes intermedios

El forro OFNR Riser con aditivo LSZH y protección contra rayos UV permite despliegues verticales y horizontales en entornos de edificios, campus y ductos subterráneos. La construcción dieléctrica elimina riesgos de conducción eléctrica y facilita la instalación en trayectorias con curvas. Compatible con transmisión 10G y preparado para distancias de hasta 2000 metros (6562 pies) en un solo tramo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Forro retardante al fuego OFNR Riser con protección UV y cubierta LSZHConstrucción dieléctrica sin elementos metálicos conductoresTight buffer individual de 900 µm por cada uno de los 12 hilosTensión máxima de tracción segura de 600 N durante instalaciónResistencia al aplastamiento de 500 N/10 cm para protección en ductosRango térmico de operación estable de -10°C a +60°CRadio mínimo de curvatura: 20D en instalación, 10D en operaciónDespliegue continuo interior/exterior hasta 2000 m (6562 pies)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cantidad de Hilos</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>12 fibras individuales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Buffer Individual</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>120 µm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tight Buffer 900 µm</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>900 µm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Forro / Cubierta</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>OFNR Riser / LSZH con protección UV</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Construcción</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>Dieléctrica (sin elementos metálicos)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro Nominal</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>6.5 ± 0.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tensión Máxima</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>600 N</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia a Compresión</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>500 N/10 cm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Radio Mínimo de Curvatura</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>20D / Operación: 10D</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>-10°C ~ +60°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de Almacenaje</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>-20°C ~ +60°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud Máxima por Tramo</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>2000 m (6562 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Instalación</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;'>Interior / Exterior (no aéreo ni enterrado directo)</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; margin-top: 8px;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Nota de Aplicación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.5;'>Precio por metro. Apto para instalaciones horizontales y verticales en edificios, campus universitarios, centros de datos y entornos industriales con requerimiento de fibra multimodo de alta capacidad.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro retardante al fuego OFNR con protección UV LSHH
Característica 2	Tensión máxima de operación segura de 600 N
Característica 3	Resistencia al aplastamiento de 500 N/10 cm
Característica 4	Rango térmico operativo -10°C a +60°C
Característica 5	Radio de curvatura optimizado 20D instalación / 10D operación
Característica 6	Instalación continua interior/exterior hasta 2000 metros