



Cable de Instalación / 12AWG 2 Conductores / 152m (500 pies) / Cobre OFC / Direct Burial / Exterior / UL13 / 300V / -20°C a 75°C

SKU: EP-1202-EXT/500 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Cableado para Bocina

\$7,156.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cable profesional de alta fidelidad diseñado para instalaciones críticas de audio, control de acceso y automatización. Fabricado con cobre 100% que garantiza transmisión de señal sin pérdidas en distancias extendidas. Su construcción robusta permite enterramiento directo en exteriores sin requerir conduit adicional, reduciendo costos y tiempos de instalación. El diámetro exterior de 8.6 mm proporciona durabilidad mecánica superior, mientras que el rango de temperatura de operación de -20°C a 75°C asegura funcionamiento confiable en condiciones ambientales extremas. Cumple con el estándar UL13 para aplicaciones de audio y control.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Cable de 1 par, 2 conductores independientesCalibre 12 AWG con conductor de cobre 100%Diseño certificado para enterramiento directo (Direct Burial)Doble aislamiento para protección contra humedad y abrasiónCinta protectora con rip cord para pelado rápidoColores interior rojo y negro para identificación de polaridadVoltaje máximo de operación: 300VCumplimiento estándar UL13 para audio y control<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 par (2 conductores)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre 100%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>12 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>152 m (500 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>8.6 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color Exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color Interior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rojo y Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-20°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje Máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>300V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL13</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Audio, Control de Acceso, Automatización</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Instalación</div></div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Direct Burial / Exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Direct Burial / Exterior</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'>Cableado de audio profesionalControl de accesoSistemas de automatizaciónExteriores expuestos a intemperie</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre 100% para transmisión de alta fidelidad
Característica 2	Certificado para enterramiento directo sin conduit
Característica 3	Doble aislamiento para protección en exteriores
Característica 4	Rip cord integrado para facilitar instalación
Característica 5	Colores rojo y negro para identificación de polaridad
Característica 6	Cumplimiento UL13 para audio y sistemas de control