



Cable de Interconexión / 3 m (9.84 ft) / 4 Conductores / Conectores en Ambos Extremos / Para Gateway CLSS / Accesorio FACP

SKU: 32351718-001    Marca: NOTIFIER    Categoría: NOTIFIER

\$1,620.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable de interconexión de 3 metros (9.84 pies) es un accesorio diseñado para el gateway CLSS HON-CGW-MBB, la interfaz que conecta un panel o red de paneles de control de alarma contra incendio (FACP) con la nube de servicios de seguridad de vida conectados (CLSS). Cuenta con 4 conductores de colores (negro, rojo, blanco y verde) y conectores en ambos extremos para facilitar el cableado entre el gateway y el panel o su fuente de alimentación. Es útil tanto en instalaciones permanentes como en configuraciones temporales de puesta en marcha, y puede emplearse como refacción o extensión dentro del sistema CLSS.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Cable de interconexión de 3 metros (9.84 pies) de longitud</li><li>4 conductores de colores: negro, rojo, blanco y verde</li><li>Conectores en ambos extremos</li><li>Diseñado para el gateway CLSS HON-CGW-MBB</li><li>Facilita la conexión del gateway con el panel de control de alarma contra incendio (FACP)</li><li>Apto para instalaciones temporales o permanentes del sistema CLSS</li><li>Accesorio de refacción o extensión de cableado para el sistema CLSS</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Longitud: 3 m (9.84 ft)</li><li>Conductores: 4</li><li>Colores de conductores: negro, rojo, blanco, verde</li><li>Conectores: en ambos extremos</li><li>Aplicación: gateway CLSS a FACP o fuente de alimentación</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Tipo de producto: cable de interconexión</li><li>Uso: instalaciones temporales o permanentes</li><li>Función: refacción o extensión de cableado</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Cable de interconexión de 3 metros con conectores en ambos extremos</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión directa entre gateway CLSS y panel de alarma contra incendio   |
| Característica 2 | 4 conductores codificados por color para identificación rápida en campo |
| Característica 3 | Longitud de 3 m (9.84 ft) para instalaciones permanentes o temporales   |
| Característica 4 | Conectores en ambos extremos que agilizan la puesta en marcha           |
| Característica 5 | Extensión o refacción para sistemas CLSS existentes                     |
| Característica 6 | Elimina necesidad de crimpar terminales, reduciendo errores de cableado |