



Cable de Interconexión de Fibra Óptica / 12 Fibras Multimodo OM4 / Conector Pan-MPO Hembra-Hembra / Polaridad A / LSZH / 19 m (62.34 pies)

SKU: FRZTL77X001M019 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$14,134.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.75rem;*>Descripción del Producto</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.25rem;*>Los ensambles de cables de interconexión MPO son soluciones pre-terminadas de 8, 12 o 24 fibras diseñadas para aplicaciones de redes de alta densidad en centros de datos modernos. Este cable de 12 fibras multimodo OM4 se utiliza con casetes pre-terminados en áreas de distribución de cableado principal y horizontal, o para conectar directamente dispositivos mediante conectividad MPO que soporta aplicaciones ópticas paralelas de 40G hasta 400G. El sistema QuickNet™ responde a las demandas de Ethernet de 10G a 400G y de sistemas Fibre Channel de alta velocidad, con un diseño modular de alta densidad que se adapta a distribuidores de casetes de fibra en montaje rack.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem 0;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.5rem; margin-bottom: 1.5rem;*>Cable pre-terminado de 12 fibras ópticas multimodo OM4 para despliegue inmediatoConectores Pan-MPO™ hembra-hembra con polaridad A estandarizadaCubierta LSZH (baja emisión de humos y gases tóxicos) para entornos críticosLongitud de 19 metros (62.34 pies) para instalaciones versátiles en rackCumplimiento con estándares ISO/IEC 11801 y TIA/EIA-568-CPérdida de inserción optimizada para máxima performance en enlaces de alta velocidad<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem 0;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Multimodo OM4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;*>Cantidad de Fibras</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>12 fibras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;*>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Pan-MPO™ Hembra - Hembra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;*>Polaridad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Polaridad A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>19 m (62.34 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;*>Aplicaciones Soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Ethernet 10G-400G, Fibre Channel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;*>Sistema</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>QuickNet™</div></div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem 0;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1rem;*>Ideal para centros de datos de alta densidad, áreas de distribución de cableado principal y horizontal, conexión directa de dispositivos con interfaces MPO, y soporte de aplicaciones ópticas paralelas en redes que operan desde 40G hasta 400G Ethernet, así como sistemas Fibre Channel de alta velocidad.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pre-terminado para despliegue rápido en centros de datos
Característica 2	Soporta aplicaciones paralelas de 40G a 400G Ethernet
Característica 3	Diseño LSZH para protección contra humos tóxicos
Característica 4	Compatible con sistemas Fibre Channel de alta velocidad
Característica 5	Optimizado para baja pérdida de inserción en enlaces críticos
Característica 6	Listo para integración con casetes de distribución en rack