



Cable de Interconexión de 12 Fibra Ópticas Multimodo OM4, Con Conector Pan-MPO Hembra - Hembra, Polaridad A, LSZH, de 20 Metros (65.62 Pies)

SKU: FRZTL77X001M020

Marca: PANDUIT

Categoría: Jumpers y Pigtails

\$14,470.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;">Los ensambles de cables de interconexión MPO son ensambles pre-terminados de cables de 8, 12 o 24 fibras que se utilizan en aplicaciones de redes de alta densidad. Estos ensambles de cables de interconexión se utilizan con casetes pre-terminados en áreas de distribución de cableado principal y horizontal, o para conectar directamente dispositivos a través de conectividad MPO para soportar aplicaciones ópticas paralelas de 40G - 400G. El sistema QuickNet™ cumple con las demandas de Ethernet de 10G - 400G y de los sistemas Fibre Channel de alta velocidad. El diseño modular de alta densidad se adapta a los distribuidores de casetes de fibra de montaje en rack para garantizar un uso eficiente del espacio y una rápida implementación de la red.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de fibra: OM4 <li style="margin-bottom: 5px;">Número de fibras: 12 <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de conector 1: PanMPO™ -12 Female <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de conector 2: PanMPO™ -12 Female <li style="margin-bottom: 5px;">Grado de inflamabilidad: LSZH <li style="margin-bottom: 5px;">Clasificación de flamabilidad EuroClass: Dca/Eca <li style="margin-bottom: 5px;">Rendimiento por pérdida de inserción: Optimized <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro exterior (mm): 3 <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud total (m): 20 <li style="margin-bottom: 5px;">Polaridad: A <li style="margin-bottom: 5px;">Color de cable: Aqua </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Cumple las normas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">ISO/IEC 11801 <li style="margin-bottom: 5px;">TIA/EIA-568-C.3 <li style="margin-bottom: 5px;">TIA-604-5 (FOCIS-5) <li style="margin-bottom: 5px;">TIA/EIA-568-C.1 <li style="margin-bottom: 5px;">RoHS Compliant </div> </div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pre-terminado para despliegue rápido en centros de datos
Característica 2	Soporta aplicaciones paralelas de 40G a 400G
Característica 3	Diseño modular de alta densidad para racks
Característica 4	Compatible con sistemas Ethernet 10G-400G y Fibre Channel
Característica 5	Conectividad directa a dispositivos sin casetes intermedios
Característica 6	Certificación ISO y TIA para infraestructura crítica