



Cable de Interconexión de Fibra Óptica / 12 Fibras Multimodo OM4 / Conector MPO Hembra-Hembra / Polaridad A / LSZH / 22 m (72.18 ft)

SKU: FRZTL77X001M022 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$14,489.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Los ensambles de cables de interconexión MPO son soluciones pre-terminadas de 8, 12 o 24 fibras diseñadas para aplicaciones de redes de alta densidad. Estos ensambles se utilizan con casetes pre-terminados en áreas de distribución de cableado principal y horizontal, o para conectar directamente dispositivos mediante conectividad MPO que soporta aplicaciones ópticas paralelas de 40G a 400G. El sistema QuickNet™ satisface las demandas de Ethernet de 10G a 400G y de los sistemas Fibre Channel de alta velocidad, con un diseño modular de alta densidad que se adapta a distribuidores de casetes de fibra de montaje en rack.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cable pre-terminado para despliegue rápido y reducción de errores de instalación<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta aplicaciones paralelas de 40G, 100G, 200G y 400G Ethernet<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores Pan-MPO™ hembra-hembra para máxima densidad de puertos<li style='margin-bottom: 8px;'>Polaridad A para precisión en conexiones y trazabilidad de fibras<li style='margin-bottom: 8px;'>Material LSZH resistente a llamas con bajas emisiones de humos tóxicos<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con sistemas Fibre Channel de alta velocidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Multimodo OM4</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad de Fibras</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>12 fibras</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Pan-MPO™ Hembra - Hembra</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Polaridad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Polaridad A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LSZH (Libre de Halógenos de Baja Emisión de Humo)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>22 metros (72.18 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones Soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ethernet 10G-400G, Fibre Channel de alta velocidad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sistema</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>QuickNet™ de Alta Densidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pre-terminado para despliegue rápido en centros de datos
Característica 2	Soporta aplicaciones paralelas de 40G a 400G Ethernet
Característica 3	Diseño modular de alta densidad para racks
Característica 4	Compatible con sistemas Fibre Channel de alta velocidad
Característica 5	Cumple estándares ISO/IEC 11801 y TIA/EIA-568-C
Característica 6	Material LSZH para mayor seguridad en instalaciones