



Cable de Interconexión de Fibra Óptica / 12 Fibras Multimodo OM4 / Conector Pan-MPO Hembra-Hembra / Polaridad A / LSZH / 24 m (78.74 ft)

SKU: FRZTL77X001M024 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$15,412.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los ensambles de cables de interconexión MPO son soluciones pre-terminadas de 8, 12 o 24 fibras diseñadas para aplicaciones de redes de alta densidad. Estos ensambles se utilizan con casetes pre-terminados en áreas de distribución de cableado principal y horizontal, o para conectar directamente dispositivos mediante conectividad MPO que soporta aplicaciones ópticas paralelas de 40G hasta 400G. El sistema QuickNet™ responde a las demandas de Ethernet de 10G-400G y de sistemas Fibre Channel de alta velocidad, con un diseño modular que se adapta a distribuidores de casetes de fibra en rack para maximizar el uso del espacio y acelerar la implementación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cable multimodo OM4 de 12 fibras para alta capacidad de transmisión<li style='margin-bottom: 8px;*>Conectores Pan-MPO™ hembra-hembra con polaridad A para precisión en conexiones<li style='margin-bottom: 8px;*>Material LSZH (bajo humo cero halógenos) ignífugo y ecológico<li style='margin-bottom: 8px;*>Longitud de 24 metros (78.74 pies) optimizada para instalaciones estándar<li style='margin-bottom: 8px;*>Cumplimiento con estándares internacionales ISO y TIA<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporte para aplicaciones paralelas de 40G, 100G, 200G y 400G<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Multimodo OM4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Fibras</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>12 fibras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Pan-MPO™ Hembra - Hembra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Polaridad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Polaridad A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LSZH (Bajo humo, cero halógenos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>24 m (78.74 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ISO, TIA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones Soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Ethernet 10G-400G, Fibre Channel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sistema</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>QuickNet™</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Pre-terminado, modular de alta densidad</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Ideal para centros de datos, salas de servidores y entornos de red de alta densidad donde se requiere conectividad rápida y confiable. Compatible con distribuidores de casetes de fibra de montaje en rack para organización eficiente del cableado principal y horizontal. Soporta la migración desde 10G hasta 400G sin necesidad de reemplazar la infraestructura de cableado.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pre-terminado para despliegue rápido en centros de datos
Característica 2	Soporta aplicaciones ópticas paralelas de 40G a 400G
Característica 3	Diseño modular de alta densidad para racks
Característica 4	Compatible con sistemas Ethernet 10G-400G y Fibre Channel
Característica 5	Optimizado para áreas de distribución principal y horizontal
Característica 6	Construcción ignífuga y ecológica sin halógenos