



Cable de Interconexión de Fibra Óptica / 12 Fibras Multimodo OM4 / Conector Pan-MPO Hembra-Hembra / Polaridad A / LSZH / 26 m (85.30 pies)

SKU: FRZTL77X001M026 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$15,397.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los ensambles de cables de interconexión MPO son soluciones pre-terminadas de 8, 12 o 24 fibras diseñadas para aplicaciones de redes de alta densidad. Este cable de 12 fibras multimodo OM4 con conectores Pan-MPO™ hembra-hembra se utiliza con casetes pre-terminados en áreas de distribución de cableado principal y horizontal, o para conectar directamente dispositivos mediante conectividad MPO. El sistema QuickNet™ satisface las demandas de Ethernet de 10G a 400G y de sistemas Fibre Channel de alta velocidad, ofreciendo un diseño modular que se adapta a distribuidores de casetes de fibra de montaje en rack para maximizar el uso del espacio y acelerar la implementación de la red.

Características Principales

- Pre-terminado para despliegue rápido en centros de datos
- Soporta aplicaciones ópticas paralelas de 40G a 400G
- Diseño modular de alta densidad para racks
- Compatible con sistemas Ethernet 10G-400G y Fibre Channel
- Material LSZH ignífugo para entornos seguros
- Polaridad A estandarizada para conexiones precisas

Especificaciones Técnicas

Cable de interconexión de fibra óptica

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Tipo de Producto

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Cantidad de Fibras

12 fibras

Tipo de Fibra

Multimodo OM4

Conector

Pan-MPO™

Polaridad

Polaridad A

Revestimiento

LSZH (Libre de Halógenos de Baja Emisión de Humo)

Longitud

26 m (85.30 pies)

Estándares

ISO/IEC, TIA

Aplicaciones Soportadas

Ethernet 10G-400G, Fibre Channel

Sistema

QuickNet™

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pre-terminado para despliegue rápido en centros de datos
Característica 2	Soporta aplicaciones ópticas paralelas de 40G a 400G
Característica 3	Diseño modular de alta densidad para racks
Característica 4	Compatible con sistemas Ethernet 10G-400G y Fibre Channel
Característica 5	Material LSZH ignífugo para entornos seguros
Característica 6	Polaridad A estandarizada para conexiones precisas