



SKU: FRZTL77X001M017 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; <p style="margin-bottom: 16px;">Los ensambles de cables de interconexión MPO son soluciones pre-terminadas de 8, 12 o 24 fibras diseñadas para aplicaciones de redes de alta densidad en centros de datos y entornos empresariales. Estos ensambles se integran con casetes pre-terminados en áreas de distribución de cableado principal y horizontal, o conectan directamente dispositivos mediante conectividad MPO para soportar aplicaciones ópticas paralelas de 40G hasta 400G. El sistema QuickNet™ satisface las demandas de Ethernet de 10G a 400G y de sistemas Fibre Channel de alta velocidad, mientras que su arquitectura modular de alta densidad se adapta a distribuidores de casetes de fibra en montaje rack para maximizar la eficiencia del espacio.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="margin-bottom: 8px;"><ul style="list-style-type: none; padding-left: 0;"><li style="margin-bottom: 8px;">Cable pre-terminado de 12 fibras ópticas multimodo OM4<li style="margin-bottom: 8px;">Conectores Pan-MPO™ hembra-hembra con polaridad A<li style="margin-bottom: 8px;">Cubierta LSZH ignífugo y resistente a llama<li style="margin-bottom: 8px;">Longitud de 17 metros (55.77 pies) para instalaciones versátiles<li style="margin-bottom: 8px;">Baja pérdida de inserción para transmisión eficiente de datos<li style="margin-bottom: 8px;">Cumplimiento con estándares ISO/IEC 11801 y TIA/EIA-568-C<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Producto</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Cable de Interconexión de Fibra Óptica</div><div style="font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Categoría de Fibra</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Multimodo OM4</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Cantidad de Fibras</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">12 Fibras</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Conector</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Pan-MPO™ Hembra - Hembra</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Polaridad</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Polaridad A</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Revestimiento</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">LSZH (Bajo Humo Cero Halógenos)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">17 m (55.77 pies)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Propiedades de Seguridad</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Ignífugo y Resistente a Llama</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Rendimiento de Aplicación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">10G - 400G Ethernet / Fibre Channel de Alta Velocidad</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándares</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Sistema Compatible</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">QuickNet™ de Alta Densidad</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Configuración de Uso</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Casetes Pre-terminados / Conexión Directa a Dispositivos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pre-terminado para despliegue rápido en centros de datos
Característica 2	Soporta aplicaciones paralelas de 40G a 400G Ethernet
Característica 3	Diseño LSZH ignífugo para entornos críticos de seguridad
Característica 4	Baja pérdida de inserción optimiza rendimiento de transmisión
Característica 5	Compatible con sistemas QuickNet™ de alta densidad
Característica 6	Cumple estándares ISO/IEC 11801 y TIA/EIA-568-C