



Cable de Interconexión para Torniquetes / Conexión Central a Múltiples Carriles / Longitud 7.5 m (24.6 ft) / Terminación Jack / Uso Rudo

SKU: 101507177 Marca: HIKVISION Categoría: Pasacables

\$769.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de interconexión diseñado para establecer comunicación entre torniquetes en configuraciones de uno o múltiples carriles. Permite la conexión desde el torniquete central hacia los extremos laterales, o directamente entre torniquetes izquierdo y derecho en instalaciones estándar. Fabricado con materiales resistentes para soportar condiciones de uso intensivo en entornos de tráfico peatonal continuo. La terminación tipo jack garantiza una conexión estable sin necesidad de herramientas especializadas, reduciendo tiempos de instalación y mantenimiento. Compatible exclusivamente con las series DS-K3B501, DS-K3B601 y DS-K3B801 de torniquetes de control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión de torniquete central a múltiples carriles laterales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con series DS-K3B501, DS-K3B601, DS-K3B801<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable resistente con terminación jack para uso rudo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicación fluida entre torniquetes izquierdo y derecho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para entornos industriales exigentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminación tipo jack para conexión segura y rápida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Conexión: Torniquete central a múltiples carriles<li style='padding: 6px 0;'>• Comunicación: Bidireccional entre torniquetes izquierdo y derecho<li style='padding: 6px 0;'>• Configuración: Extensible a despliegues multicanal</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Longitud: 7.5 m (24.6 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de cable: MOF2<li style='padding: 6px 0;'>• Terminación: Jack<li style='padding: 6px 0;'>• Color: Negro (BK)<li style='padding: 6px 0;'>• Construcción: Uso rudo para entornos industriales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1x Cable de interconexión para torniquetes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión central a carriles laterales en configuraciones multivía
Característica 2	Compatibilidad con series DS-K3B501, DS-K3B601 y DS-K3B801
Característica 3	Cable reforzado para entornos industriales exigentes
Característica 4	Terminación jack para instalación rápida y segura
Característica 5	Comunicación bidireccional entre torniquetes izquierdo y derecho
Característica 6	Elimina errores de cableado en despliegues multicanal