



Cable de Interfaz para Motores / Compatibilidad Yamaha 2006+ / Conectividad NMEA 2000 / Salidas de Datos Completas / Incluye T-Conector

SKU: 000-0120-37 Marca: SIMRAD Categoría: Cables y Accesorios de Navegación

\$1,435.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El cable de interfaz para motores Yamaha es una solución esencial para conectar motores Yamaha sin el sistema CommandLink Plus a una red NMEA 2000. Este cable permite la transmisión de datos críticos del motor en tiempo real, incluyendo RPM, voltaje del alternador, horas de funcionamiento, temperatura del motor, presión de combustible, tasa de combustible, presión de aceite, trim y presión de agua. Es compatible con una amplia gama de motores Yamaha de 2006 en adelante, tanto de 4 tiempos como de 2 tiempos HPDI, ofreciendo integración completa en redes de navegación electrónica existentes o nuevas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Compatibilidad con motores Yamaha de 2006 y más nuevosConectividad NMEA 2000 para integración en redes existentes o nuevasMonitoreo de RPM, temperatura y presión de aceiteSalidas para voltaje del alternador y horas de funcionamiento del motorIncluye T-conector para conexión directa a red NMEA 2000Funciona con motores 4T (50-250 HP) y 2T HPDI (150-350 HP)Transmisión de datos completos del motor en tiempo real<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad de Motor</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Motores Yamaha 2006 y posteriores; 4 tiempos 50-250 HP; 2 tiempos HPDI 150-350 HP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Protocolo de Comunicación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>NMEA 2000</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Datos Transmitidos</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>RPM, voltaje del alternador, horas de funcionamiento, temperatura del motor, presión de combustible, tasa de combustible, presión de aceite, trim, presión de agua</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectividad Incluida</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>T-conector para red NMEA 2000</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Requisitos del Sistema</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>No requiere sistema CommandLink Plus de Yamaha</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de RPM, temperatura y presión de aceite en tiempo real
Característica 2	Salidas para voltaje del alternador y horas de funcionamiento del motor
Característica 3	Compatible con motores 4T (50-250 HP) y 2T HPDI (150-350 HP)
Característica 4	Transmisión completa de datos críticos del motor vía NMEA 2000
Característica 5	Incluye T-conector para integración directa a red existente
Característica 6	Operación sin requerir sistema CommandLink Plus de Yamaha