



Cable de Micrófono para Radio Móvil / Conector XLR 3 Pines / Longitud 10 m (32.8 ft) / Conductor Cobre Desnudo 7Cx4x0.1mm / Aislamiento PP Doble Capa / 8 Pines / Temperatura -20~105°C

SKU: TXK223 Marca: TXPRO

\$186.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de micrófono en espiral diseñado para integración con sistemas de radio móvil, específicamente compatible con micrófonos Kenwood KMC30 y equipos de comunicación móvil con conector de 8 pines. La construcción emplea conductor de cobre desnudo con configuración 7Cx4x0.1mm, optimizado para mantener la integridad de la señal de audio en entornos con alta interferencia electromagnética. El diseño trenzado en espiral proporciona extensibilidad operativa mientras minimiza el enredo y el desgaste por tensión mecánica. El aislamiento de polipropileno de doble capa sobre 28 hilos individuales de 0.1 mm garantiza protección térmica y eléctrica en un rango de -20°C a 105°C, permitiendo despliegue en cabinas de vehículos expuestas a variaciones térmicas significativas. La funda exterior de poliuretano negro aporta resistencia a la abrasión y agentes químicos presentes en entornos industriales y de transporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de alta conductividad para transmisión de audio clara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector XLR de 3 pines estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de cable: 10 metros (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector XLR de 3 pines estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con micrófonos Kenwood KMC30 y equipos móviles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño trenzado para resistencia mecánica y flexibilidad operativa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector 8P8C6 con funda protectora<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Colores de conductores: verde, gris, blanco, marrón, rojo, negro, amarillo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico y Térmico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='opacity: 0.8;'>Conductor: 7Cx4x0.1mm cobre desnudo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='opacity: 0.8;'>Material conductor: Cobre desnudo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='opacity: 0.8;'>Construcción interna: 28 hilos de 0.1mm aislados con polipropileno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='opacity: 0.8;'>Temperatura operación: -20°C ~ 105°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='opacity: 0.8;'>Aislamiento: Polipropileno doble capa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='opacity: 0.8;'>Longitud estándar: 280mm ± 5mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='opacity: 0.8;'>Diámetro del cable: 17mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='opacity: 0.8;'>Diámetro de espiral: 180mm ± 5mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='opacity: 0.8;'>Funda exterior: PU negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='opacity: 0.8;'>Material del conector: PP con funda</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='opacity: 0.8;'>Conector XLR: 3 pines estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='opacity: 0.8;'>Conector radio móvil: 8P8C6 con funda<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Micrófonos Kenwood KMC30<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'><strong style='opacity: 0.8;'>Aplicación principal: Sistemas de comunicación móvil</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre desnudo de alta conductividad para transmisión de audio sin degradación
Característica 2	Conector XLR de 3 pines estándar para compatibilidad con equipos profesionales
Característica 3	Cable trenzado en espiral de 10 m (32.8 ft) que permite amplitud de movimiento en cabinas
Característica 4	Aislamiento de polipropileno con doble capa para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 5	Construcción de 28 hilos de 0.1 mm con funda de PU negra para resistencia mecánica en entornos móviles
Característica 6	Rango de operación -20°C a 105°C para despliegue en condiciones climáticas extremas