



Cable de Parcheo FTP / Cat5e / 0.5m (1.64 ft) / Blindaje Global / RJ45 / Negro

SKU: LP-FT4-050-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$25.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo FTP Cat5e diseñado para entornos profesionales donde la protección contra interferencias electromagnéticas es crítica. Su blindaje global de aluminio/poliéster garantiza la integridad de la transmisión de datos en instalaciones con alta densidad de cableado o presencia de equipos que generan ruido eléctrico. Compatible con estándares IEEE 802.3i/3u, soporta velocidades superiores a 110 Mbps, ideal para redes LAN de oficinas, centros de datos y salas de servidores. Los conectores RJ45 modulares 8(8) en ambos extremos permiten despliegue inmediato sin herramientas adicionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Blindaje global FTP con pantalla aluminio/poliéster para protección anti-interferenciasConformidad con estándares IEEE 802.3i/3u para redes LAN EthernetRendimiento certificado superior a 110 Mbps en categoría Cat5eConectores RJ45 8(8) modulares en ambos extremos para conexión plug-and-playConstrucción de par trenzado con jacket resistente en color negroDurabilidad de 1000 ciclos de inserción para uso intensivo en centros de datos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable de Parcheo de Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.5 m (1.64 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plug Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plug Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ciclos de Inserción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1000 veces</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Par Trenzado con Pantalla Aluminio/Poliéster</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Redes LAN / Datos / Voz</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje global anti-interferencias para máxima integridad de señal
Característica 2	Cumple estándares IEEE 802.3i/3u para redes LAN corporativas
Característica 3	Rendimiento superior a 110 Mbps en aplicaciones Cat5e
Característica 4	Conectores RJ45 modulares 8(8) en ambos extremos listos para conectar
Característica 5	Construcción de par trenzado con pantalla aluminio/poliéster
Característica 6	Resistencia de 100 ohms y frecuencia de 100 MHz para operación estable