



Cable de Parcheo FTP Cat5e / 1 m (3.28 ft) / 10/100Base-T/TX / Blindaje Global / Negro

SKU: LP-FT4-100-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$35.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo FTP Cat5e diseñado para establecer conexiones de red confiables entre el cuarto de telecomunicaciones y el área de trabajo. Su estructura de par trenzado con pantalla global (Foiled Twisted Pair) proporciona una capa adicional de protección contra interferencias electromagnéticas externas, manteniendo la integridad de la señal en entornos con ruido eléctrico moderado. Compatible con los estándares IEEE 802.3i/3u para redes 10/100Base-T/TX, ofrece un rendimiento que supera los 110 Mbps. Los conectores RJ45 8(8) en ambos extremos garantizan compatibilidad universal con equipos de red. Longitud de 1 metro (3.28 pies) en acabado negro para facilitar la identificación y organización del cableado estructurado.

Características Principales

- Blindaje global FTP para protección contra interferencias externas
- Durabilidad para 1,000 ciclos de conexión e desconexión
- Longitud de 1 metro (3.28 pies) en color negro

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

FTP (Foiled Twisted Pair) — Pantalla Global

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Longitud

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

1 metro (3.28 pies)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Color

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Negro

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Conectores

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

RJ45 8(8) — Ambos Extremos

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Estándares

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

IEEE 802.3i/3u

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Velocidad de Transmisión

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

10/100Base-T/TX — >110 Mbps

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Durabilidad Mecánica

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

>1,000 ciclos de conexión

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Aplicación

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Conexión de área de trabajo a cuarto de telecomunicaciones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección global FTP contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Compatibilidad IEEE 802.3i/3u para redes Ethernet estándar
Característica 3	Rendimiento superior a 110 Mbps en transmisiones LAN
Característica 4	Conectores RJ45 8(8) terminales en ambos extremos
Característica 5	Durabilidad certificada para 1,000 ciclos de inserción
Característica 6	Ideal para conexión entre cuarto de telecomunicaciones y área de trabajo