



Cable de Parcheo / FTP Cat5e / 7.0 m (22.97 ft) / 100 MHz / 26 AWG / Negro

SKU: LP-FT4-700-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$36.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo de par trenzado con pantalla global (FTP) diseñado para instalaciones de red LAN que requieren transmisión de datos confiable en topologías 10/100Base-T/TX. Su construcción con blindaje global proporciona protección superior contra interferencias electromagnéticas externas, asegurando integridad de señal en entornos con alta densidad de equipos eléctricos. La terminación modular RJ45 en ambos extremos permite despliegue inmediato sin necesidad de herramientas adicionales. Compatible con normativa IEEE 802.3/3u y certificado para operación hasta 100 MHz con resistencia característica de 100 ohms.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Blindaje global FTP para protección antiinterferenciasCumplimiento estándar IEEE 802.3/3u para redes LANVelocidad de transmisión superior a 110 MbpsLongitud de 7.0 metros (22.97 pies) para mayor alcanceConectores RJ45 8(8) con terminación modular en ambos extremos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable de Parcheo de Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>FTP (Pantalla Global)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 8(8) Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plug Modular (Ambos Extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>AWG</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>26</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Durabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1000 Ciclos de Conexión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro (BK)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IEEE 802.3/3u</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje global antiinterferencias para transmisión estable
Característica 2	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u para redes LAN
Característica 3	Velocidad superior a 110 Mbps para aplicaciones 10/100Base-T/TX
Característica 4	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para usar
Característica 5	Construcción de cobre con 1000 ciclos de durabilidad
Característica 6	Resistencia de 100 ohms optimizada para rendimiento Cat5e