



SKU: LP-FT7-050-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Cable de parcheo FTP Cat6 diseñado para entornos profesionales que requieren protección superior contra interferencias. Su apantallamiento global combina blindaje de aluminio y poliéster que minimiza la diafonía y ruido externo. Fabricado en cobre para garantizar conductividad óptima y estabilidad en la transmisión. Compatible con redes Ethernet 10/100/1000 Base-TX según especificaciones IEEE 802.3/3u/3ab. Longitud compacta de 0.5 metros ideal para conexiones directas en racks, patch panels y equipos de red.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Apantallamiento global FTP contra interferencias electromagnéticasNormativa IEEE 802.3/3u/3ab para redes LANVelocidad de transmisión hasta 1 GbpsConectores RJ45 8(8) modulares e ambos extremosBlindaje de aluminio/poliéster reforzado<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo</div><div style="font-weight: 600;">Cable de parcheo de cobre</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Categoría</div><div style="font-weight: 600;">Cat6</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material blindaje</div><div style="font-weight: 600;">Aluminio/poliéster</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: 600;">0.50 m (1.64 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conector</div><div style="font-weight: 600;">RJ45 8(8) modular</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Terminación extremo 1</div><div style="font-weight: 600;">Plug modular</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Terminación extremo 2</div><div style="font-weight: 600;">Plug modular</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Velocidad máxima</div><div style="font-weight: 600;">1 Gbps</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Normativa</div><div style="font-weight: 600;">IEEE 802.3/3u/3ab</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600;">10/100/1000 Base-TX</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apantallado global contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN
Característica 3	Transmisión de datos hasta 1 Gbps
Característica 4	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 5	Blindaje de aluminio/poliéster para mayor protección
Característica 6	Cable de cobre para óptima conductividad