



SKU: LP-FT7-200-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cat6 está diseñado para entornos profesionales donde la integridad de la señal es crítica. Su pantalla global de aluminio/poliéster proporciona protección efectiva contra interferencias electromagnéticas, asegurando transmisiones estables en redes de datos de alta velocidad. Soporta frecuencias de hasta 250 MHz y velocidades superiores a 1 Gbps, cumpliendo con el estándar IEEE 802.3/3u/3ab para aplicaciones 10/100/1000BASE-TX. Los conectores RJ45 dorados en ambos extremos garantizan conexiones confiables con una vida útil de 1000 ciclos de inserción, ideal para salas de telecomunicaciones e infraestructura de redes estructuradas.

Características Principales:

- Compatibilidad: Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN.
- Velocidad: Velocidad superior a 1 Gbps en estándar Cat6 / Clase E.
- Conectores: Conectores RJ45 dorados con 1000 ciclos de uso.
- Pantalla: Pares trenzados no apantallados individualmente con pantalla global.
- Especificaciones Técnicas:

Parámetro	Valor
Velocidad	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;
Tipología	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Cable de parcheo	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;
Categoría	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Conectores	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Resistencia	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Frecuencia	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Calibre (AWG)	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Ciclos de Uso	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Longitud	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Terminación	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Tipología de Cable	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Par trenzado con blindaje	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Aplicaciones	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Redes LAN	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Conexión de equipos	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Infraestructura de redes	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Estándares y Certificaciones	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Construcción	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;
Pantalla global de aluminio	600; color: inherit; padding: 14px; background-color: transparent;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla global FTP contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Compatible con redes 10/100/1000BASE-TX
Característica 3	Conectores RJ45 dorados de alta durabilidad
Característica 4	1000 ciclos de inserción para uso profesional
Característica 5	Blindaje de aluminio/poliéster para máxima protección
Característica 6	Construcción con pares trenzados optimizados