



Cable de Parcheo FTP / Cat6 / 3.0m (9.84 pies) / Blindaje Global / RJ45 / Negro

SKU: LP-FT7-300-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$53.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este cable de parcheo FTP Cat6 está diseñado para entornos profesionales que demandan transmisión de datos confiable y protegida contra interferencias electromagnéticas. Su apantallamiento global de aluminio/poliamida asegura integridad de señal en instalaciones con alta densidad de cableado. Soporta velocidades superiores a 1 Gbps a través de estándares IEEE 802.3/3u/3ab, operando en frecuencias de hasta 250 MHz. Los conductores de cobre sólido calibrados en AWG 26 minimizan atenuación y pérdida de retorno, mientras que los conectores RJ45 8(8) profesionales con terminación modular en ambos extremos facilitan despliegues rápidos sin herramientas adicionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Blindaje FTP global para protección contra interferencias externasCompatibilidad con redes 10/100/1000 Base-TXRendimiento superior a 1 GbpsConectores RJ45 8(8) profesionales en ambos extremosConductores de cobre sólido con cubierta PVCResistencia a 1000 ciclos de flexión<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Categoría / Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>3.0 m (9.84 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>FTP con blindaje global</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Apantallamiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Aluminio / Poliamida</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Terminación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Plug modular (ambos extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>100 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Conductor</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Cobre sólido AWG 26</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Ciclos de Flexión</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>1000 veces</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>10/100/1000 Base-TX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Cubierta</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>PVC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apantallamiento global de aluminio/poliamida contra interferencias
Característica 2	Transmisión 10/100/1000 Base-TX superior a 1 Gbps
Característica 3	Conductores de cobre sólido AWG 26 para alta integridad de señal
Característica 4	Conector RJ45 8(8) profesional con terminación modular en ambos extremos
Característica 5	Cumplimiento con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 6	Cubierta PVC con 1000 ciclos de flexión garantizados