



SKU: LP-UT6-100-YE-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Cable de parcheo slim UTP Cat6 diseñado para entornos profesionales que demandan alta densidad de cableado y rendimiento confiable. Su construcción con conductor de cobre 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, facilitando la gestión en racks, patch panels y canalenas con espacio limitado. Compatible con los estándares IEEE 802.3/3u/3ab, soporta transmisiones 10/100/1000BASE-TX con capacidad de hasta 10 Gbps en distancias de hasta 50 metros. El color amarillo permite identificación visual inmediata para segmentación lógica de redes o cumplimiento de códigos de color en centros de datos.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="margin-bottom: 8px;">Cable UTP no apantallado de 100 ohms de impedancia característica<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN<li style="margin-bottom: 8px;">Transmisión de datos hasta 10 Gbps a 50 metros de distancia<li style="margin-bottom: 8px;">Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos, listo para conectar<li style="margin-bottom: 8px;">Construcción slim con cable de cobre 28 AWG de diámetro reducido<li style="margin-bottom: 8px;">Longitud de 1 metro (3.28 pies) para conexiones directas en rack<div style="margin-bottom: 8px;">Color amarillo para identificación visual rápida y organización de infraestructura</div><div style="margin-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Tipo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Cable de parcheo UTP Cat6</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Longitud</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">1 Metro (3.28 Pies)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Calibre del conductor</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">28 AWG (Slim)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Velocidad máxima</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">10 Gbps (hasta 50 m)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Estándares</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Redes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido 28 AWG para mayor densidad de cableado
Característica 2	Transmisión 10 Gbps hasta 50 metros de distancia
Característica 3	Conectores RJ45 en ambos extremos listo para usar
Característica 4	Color amarillo para identificación visual rápida
Característica 5	Impedancia 100 ohms compatible estándares IEEE
Característica 6	Flexibilidad superior para instalaciones en espacios reducidos