



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 1 Metro (3.28 Pies) / 28 AWG / Blanco / 1 Gbps+

SKU: LP-UT6-100-WH28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$46.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo slim UTP Cat6 diseñado para instalaciones profesionales donde el espacio y la flexibilidad son prioritarios. Su construcción de 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable sin comprometer el rendimiento, facilitando el enrutamiento en canaletas densas, racks de alta densidad y entornos con limitaciones de espacio. Ofrece capacidad de transmisión superior a 1 Gbps, cumpliendo con los estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes Ethernet 10/100/1000BASE-TX. Los conectores RJ45 8(8) aseguran conexiones mecánicamente robustas y eléctricamente estables, mientras que su impedancia de 100 ohms garantiza la integridad de la señal en toda la longitud del cable.

Características Principales

- Rendimiento de transmisión superior a 1 Gbps**
- Categoría 6 para redes 10/100/1000BASE-TX**
- Construcción UTP sin apantallamiento adicional**
- Diseño slim con calibre 28 AWG**
- Conectores RJ45 8(8) dorados**
- Impedancia característica de 100 ohms**
- Longitud de 1 metro (3.28 pies)**
- Color blanco para identificación ordenada**
- Cumplimiento normativo IEEE 802.3/3u/3ab**

Especificaciones Técnicas

UTP (Unshielded Twisted Pair)	Longitud	Color
1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;	1 metro (3.28 pies)	1 metro (3.28 pies)
Calibre de Conductores	28 AWG	Longitud
1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;	1 metro (3.28 pies)	1 metro (3.28 pies)
Conectores	RJ45 8(8)	Impedancia
1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;	1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;	100 ohms
Rendimiento	Superior a 1 Gbps	Material del Conductor
1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;	1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;	Cobre
Normas Soportadas	IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab	Tipo de Parcheo
1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;	1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;	Slim / Diámetro reducido
Aplicación	Redes LAN 10/100/1000BASE-TX	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 1 Gbps para redes de alta velocidad
Característica 2	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad y manejo
Característica 3	Conectores RJ45 8(8) para conexiones estables
Característica 4	Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab para compatibilidad LAN
Característica 5	Impedancia característica de 100 ohms estandarizada
Característica 6	Color blanco para identificación visual limpia