



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 1 Metro (3.28 Pies) / 28 AWG / RJ45 Chapado en Oro / 10 Gbps

SKU: LP-UT6-100-GY28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$47.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>El cable de parcheo slim UTP Cat6 de 1 metro (3.28 pies) ofrece una solución de conectividad de alto rendimiento para entornos de red profesionales. Su diseño de diámetro reducido con calibre 28 AWG facilita la gestión de cableado en racks densos y espacios reducidos, mejorando significativamente la organización y el flujo de aire en gabinetes. Los conectores RJ45 chapados en oro de 50 micrones garantizan conexiones estables y duraderas, mientras que su construcción con impedancia de 100 ohms y aislamiento PE sólido asegura la integridad de la señal en transmisiones de datos de alta velocidad. Este cable es la elección ideal para profesionales de TI que buscan optimizar sus infraestructuras de red sin comprometer el rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Rendimiento certificado hasta 10 Gbps a distancias de hasta 30 metrosConstrucción slim con calibre 28 AWG para máxima flexibilidad y manejo simplificadoConectores RJ45 con chapado en oro de 50 micrones para mayor durabilidad y conductividadImpedancia característica de 100 ohms con aislamiento de polietileno sólidoCumplimiento de estándares internacionales ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801:2017Compatibilidad completa con redes 10Base-T, 100Base-TX y 1000Base-TXConfiguración UTP (Unshielded Twisted Pair) para instalaciones estándarInterfaz física optimizada para conexiones entre sala de telecomunicaciones y área de trabajo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Categoría y Tipo</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Cat6 UTP (Unshielded Twisted Pair)</div><div>Cable de parcheo / patch cord</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Longitud</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>1 metro
3.28 pies</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Calibre del Conductor</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>28 AWG
Diámetro reducido (slim)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectores</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>RJ45 macho a macho
Chapado en oro 50 micrones</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Rendimiento de Velocidad</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Hasta 10 Gbps
A distancias de hasta 30 metros</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Impedancia</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>100 ohms
Aislamiento PE sólido</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Estándares</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801:2017</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad de Red</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>10Base-T
100Base-TX
1000Base-TX</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Color</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Conexión sala de telecomunicaciones a área de trabajo
Infraestructura LAN IEEE 802.3/3u/3ab</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento hasta 10 Gbps a 30 metros
Característica 2	Diseño slim 28 AWG para mejor manejo
Característica 3	Conectores RJ45 chapados en oro 50 micrones
Característica 4	Impedancia 100 ohms con aislamiento PE sólido
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801:2017
Característica 6	Compatible con redes 10/100/1000 Base-TX