



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 1 Metro (3.28 Pies) / 28 AWG / Negro / 1 Gbps+

SKU: LP-UT6-100-BK-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$48.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo slim UTP Cat6 diseñado para entornos profesionales donde el espacio y la flexibilidad son críticos. Su construcción con diámetro reducido de 28 AWG permite enrutamiento sencillo en canaletas densas, racks de alta capacidad y puntos de trabajo con acceso limitado. Ofrece rendimiento certificado que supera 1 Gbps, cumpliendo con las especificaciones IEEE 802.3/3u/3ab para transmisión de datos en redes LAN. La impedancia característica de 100 ohms garantiza integridad de señal en conexiones de sala de telecomunicaciones a área de trabajo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Construcción UTP (Unshielded Twisted Pair) sin pantalla adicionalConectores RJ45 modulares en ambos extremosDiámetro reducido 28 AWG para máxima flexibilidad de instalaciónRendimiento que supera 1 Gbps en redes 10/100/1000 Base-TXImpedancia característica de 100 ohmsLongitud de 1 metro (3.28 pies) en color negro<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600;'>Cat6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600;'>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre AWG</div><div style='font-weight: 600;'>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>1 metro (3.28 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600;'>RJ45 modulares (ambos extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600;'>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rendimiento</div><div style='font-weight: 600;'>Superior a 1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600;'>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;'>Redes 10/100/1000 Base-TX</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido para enrutamiento flexible
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 3	Compatible con redes 10/100/1000 Base-TX
Característica 4	Impedancia controlada de 100 ohms
Característica 5	Optimizado para puntos de telecomunicaciones
Característica 6	Facilita administración de infraestructura