



SKU: LP-UT6-100-RD-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px;"/>El cable de parcheo slim UTP Cat6 de 1 metro (3.28 pies) en color rojo está diseñado para profesionales de redes que requieren máxima densidad de cableado sin sacrificar rendimiento. Su construcción con calibre 28 AWG reduce significativamente el volumen del cableado en racks y canalenas, facilitando la gestión del aire y la organización en centros de datos. Ofrece transmisión de datos hasta 1 Gbps cumpliendo con los estándares IEEE 802.3u/3ab, con impedancia de 100 ohms que garantiza integridad de señal en conexiones 10/100/1000 Base-TX. Los conectores RJ45 modulares en ambos extremos permiten despliegue inmediato en infraestructuras LAN de área de trabajo y salas de telecomunicaciones.

Características Principales

- Conexión directa
- Impedancia de 100 ohms para transmisión estable de señal de datos
- Cumplimiento con estándares IEEE 802.3u/3ab para máxima compatibilidad
- Construcción UTP (Unshielded Twisted Pair) sin blindaje para entornos controlados
- Longitud de 1 metro (3.28 pies) para conexiones de corto alcance en patch panels
- Color rojo para identificación visual y organización de infraestructura de red
- Capacidad de transmisión 10/100/1000 Base-TX que supera 1 Gbps

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor
Conexión	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos, listos para conexión directa
Impedancia	100 ohms para transmisión estable de señal de datos
Construcción	UTP (Unshielded Twisted Pair) sin blindaje para entornos controlados
Longitud	1 metro (3.28 pies) para conexiones de corto alcance en patch panels
Capacidad de transmisión	10/100/1000 Base-TX que supera 1 Gbps
Especificaciones Técnicas	
Conexión	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos, listos para conexión directa
Impedancia	100 ohms para transmisión estable de señal de datos
Cumplimiento	Con estándares IEEE 802.3u/3ab para máxima compatibilidad
Construcción	UTP (Unshielded Twisted Pair) sin blindaje para entornos controlados
Longitud	1 metro (3.28 pies) para conexiones de corto alcance en patch panels
Color	Rojo para identificación visual y organización de infraestructura de red
Capacidad de transmisión	10/100/1000 Base-TX que supera 1 Gbps

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño slim de diámetro reducido para mayor densidad de cableado
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para usar
Característica 3	Impedancia de 100 ohms para señal estable y confiable
Característica 4	Compatible con estándares IEEE 802.3/3a/3ab
Característica 5	Par trenzado sin blindaje ideal para entornos controlados
Característica 6	Flexibilidad superior para instalaciones y gestión de rack