



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 1.5 m (4.92 ft) / 28 AWG / Amarillo / 1 Gbps

SKU: LP-UT6-150-YE-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$56.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cable de parcheo UTP Cat6 con diseño slim de 28 AWG que optimiza el espacio en racks y canaletas de alta densidad. Su construcción con pares trenzados no apantallados e impedancia de 100 ohms garantiza transmisión estable en redes LAN. Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab para operación 10/100/1000 Base-TX. Longitud de 1.5 metros (4.92 pies) con conectores RJ45 modulares en ambos extremos. El color amarillo brillante facilita la identificación y administración de rutas de cableadoVelocidad de transmisión hasta 1000 Mbps (1 Gbps)Conectores RJ45 tipo plug modular en ambos extremosColor amarillo brillante para identificación visual de circuitosImpedancia característica de 100 ohmsConstrucción UTP (Unshielded Twisted Pair) sin apantallamiento adicionalLongitud de 1.5 metros (4.92 pies)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin: 0 24px 0; padding-left: 20px;'>Diseño slim con conductor 28 AWG para mayor densidad de cableadoVelocidad de transmisión hasta 1000 Mbps (1 Gbps)Conectores RJ45 tipo plug modular en ambos extremosColor amarillo brillante para identificación visual de circuitosImpedancia característica de 100 ohmsConstrucción UTP (Unshielded Twisted Pair) sin apantallamiento adicionalLongitud de 1.5 metros (4.92 pies)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Categoría</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Cat6</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Calibre conductor</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>28 AWG (Slim)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Impedancia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>100 ohms</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Velocidad máxima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>1000 Mbps (1 Gbps)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Estándares</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>1.5 m (4.92 ft)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>RJ45 plug modular (ambos extremos)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Redes LAN 10/100/1000 Base-TX</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño slim 28 AWG para mayor densidad en racks
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 3	Color amarillo brillante para identificación visual rápida
Característica 4	Impedancia 100 ohms para señal estable
Característica 5	Compatible con redes 10/100/1000 Base-TX
Característica 6	Pares trenzados sin apantallamiento para flexibilidad