



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 28 AWG / 1.5 m (4.92 ft) / Azul / 1 Gbps

SKU: LP-UT6-150-BU28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$54.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Cable de Parcheo Slim UTP Cat6</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>El cable de parcheo slim UTP Cat6 de 28 AWG está diseñado para entornos donde el espacio es crítico, como racks de alta densidad, gabinetes compactos y canaletas sobrecargadas. Su diámetro reducido facilita el manejo de grandes volúmenes de cables sin comprometer el rendimiento de la red. Soporta transmisión de datos hasta 1 Gbps cumpliendo con los estándares IEEE 802.3/3u/3ab, lo que lo hace ideal para conexiones de área de trabajo a sala de telecomunicaciones en redes LAN modernas. La construcción UTP (Unshielded Twisted Pair) con impedancia de 100 ohms ofrece una solución probada y económica para infraestructuras de cobre.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Diseño slim de 28 AWG para máxima densidad de cableadoTransmisión de datos 10/100/1000 Base-TX hasta 1 GbpsCumplimiento con estándares IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.6rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Tipo</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Cable de parcheo de cobre UTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Categoría</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Cat6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Calibre AWG</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Velocidad máxima</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Estándares</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Conectores</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>RJ45 modulares (ambos extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Longitud</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>1.5 m (4.92 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Color</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Redes LAN 10/100/1000 Base-TX</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño delgado para espacios reducidos y alta densidad
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para usar
Característica 3	Transmisión confiable 10/100/1000 Base-TX sin configuración
Característica 4	Impedancia controlada de 100 ohms para señal estable
Característica 5	Flexibilidad que simplifica administración de cableado
Característica 6	Compatible con infraestructura de red existente