



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 1.5 m (4.92 ft) / 28 AWG / Blanco / Diámetro Reducido

SKU: LP-UT6-150-WH28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$53.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Cable de parcheo UTP Cat6 de alto rendimiento diseñado para instalaciones de red LAN que requieren flexibilidad, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Su construcción con calibre 28 AWG y diámetro reducido permite una mayor densidad de cableado en racks y canaletas, optimizando el espacio disponible en centros de datos y salas de telecomunicaciones. La interfaz física conecta puntos de la sala de telecomunicaciones al área de trabajo, adaptándose a las especificaciones de transmisión de datos 10/100/1000 Base-TX con rendimiento superior a 1 Gbps.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;*>Par trenzado no apantallado (UTP) sin pantalla adicional para máxima flexibilidadImpedancia característica de 100 ohms para integridad de señalConectores RJ45 8(8) tipo plug modular para conexión directaCumplimiento normativo IEEE 802.3/3u/3ab para redes LANConstrucción slim 28 AWG ideal para entornos de alta densidadLongitud de 1.5 metros (4.92 pies) para conexiones de corto alcance<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable de parcheo de cobre UTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1.5 m (4.92 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Calibre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 8(8) plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Pantalla</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>No apantallado (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Normas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10/100/1000 Base-TX, >1 Gbps</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alto rendimiento para redes LAN Gigabit Ethernet
Característica 2	Conectores RJ45 modulares para conexión plug-and-play
Característica 3	Diseño slim con diámetro reducido para mayor densidad de cableado
Característica 4	Impedancia controlada de 100 ohms para señal estable
Característica 5	Par trenzado no apantallado para instalaciones flexibles
Característica 6	Cumplimiento normativo para transmisión 10/100/1000 Base-TX