



SKU: LP-UT6-150-GY28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

entornos profesionales donde el espacio y la organización del cableado son prioritarios. Su construcción de par trenzado no apantallado (UTP) con impedancia de 100 ohms garantiza compatibilidad total con estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN. La terminación modular RJ45 en ambos extremos permite conexiones directas sin herramientas adicionales. Su diámetro reducido facilita la gestión en racks densos, canaletas y puntos de trabajo, manteniendo rendimiento superior a 10 Gbps con capacidad de alcanzar 10 Gbps en distancias cortas.

Características Principales

- Transmisión de datos hasta 10 Gbps para aplicaciones de alta velocidad
- Conector RJ45 con terminación modular en ambos extremos
- Diseño slim de diámetro reducido para instalaciones en espacios limitados
- Impedancia de 100 ohms conforme a estándares de red
- Flexibilidad superior para facilitar instalación y administración del cableado
- Compatible con redes 10/100/1000 Base-TX según norma IEEE 802.3
- Especificaciones Técnicas
- Display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;

Parámetro	Valor
Tipo	Cable de parcheo de cobre UTP
Categoría	Cat6
Longitud	1.5 m (4.92 ft)
Calibre	28 AWG (diámetro reducido)
Blindaje	Sin blindaje (UTP)
Conector	RJ45
Estándares	IEEE 802.3/3u/3ab
Velocidad de transmisión	Hasta 10 Gbps
Color	Gris
Aplicación	Redes LAN 10/100/1000 Base-TX

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos hasta 10 Gbps
Característica 2	Conector RJ45 modular en ambos extremos
Característica 3	Diseño slim para manejo y espacio reducido
Característica 4	Impedancia de 100 ohms estándar
Característica 5	Flexibilidad en instalación y administración
Característica 6	Compatible con redes 10/100/1000 Base-TX