



Cable de Parcheo Slim UTP / Cat6 / 1.5 m (4.92 ft) / 28 AWG / Negro

SKU: LP-UT6-150-BK-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$54.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El cable de parcheo slim UTP Cat6 de 1.5 metros (4.92 pies) en color negro está diseñado para entornos profesionales que demandan alto rendimiento y flexibilidad de instalación. Su construcción con calibre 28 AWG de diámetro reducido permite enrutamiento eficiente en canaletas, racks y espacios con alta densidad de cableado, sin comprometer la integridad de la señal. Ofrece capacidad de crecimiento y facilidad de administración para infraestructuras de red escalables. Completa la solución de conectividad con rendimiento certificado que supera los requisitos de transmisión para aplicaciones empresariales actuales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px;*>Velocidad superior a 1 Gbps en transmisión de datosCompatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes LANImpedancia de 100 ohms para señal estable y confiableDiseño slim 28 AWG para instalaciones en espacios reducidosConectores RJ45 modulares en ambos extremos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1.5 m (4.92 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 modulares (ambos extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad soportada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10/100/1000 Base-TX (>1 Gbps)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad superior a 1 Gbps en transmisión de datos
Característica 2	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN
Característica 3	Impedancia de 100 ohms para señal estable y confiable
Característica 4	Diseño slim 28 AWG para instalaciones en espacios reducidos
Característica 5	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 6	Cable UTP sin blindaje para máxima flexibilidad