



Cable de Parcheo Slim UTP / Cat6 / 1.5 m (4.92 ft) / 28 AWG / 1 Gbps / Rojo

SKU: LP-UT6-150-RD-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$62.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo slim UTP Cat6 diseñado para instalaciones profesionales donde el espacio y la densidad de cableado son críticos. Su construcción con diámetro reducido de 28 AWG permite enrutar más cables en canaletas y racks, optimizando la gestión de infraestructura de red. Ofrece rendimiento certificado superior a 1 Gbps, asegurando conectividad confiable para aplicaciones de datos, voz y video en entornos corporativos y centros de datos. La impedancia de 100 ohms garantiza transmisión estable con mínima atenuación de señal.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Rendimiento superior a 1 Gbps para redes de alta velocidadDiámetro reducido 28 AWG para mayor densidad de cableadoConectores RJ45 8(8) en ambos extremos, listo para usarImpedancia 100 ohms para transmisión estable y confiableCompatible con estándares IEEE 802.3/3u/3abFlexibilidad superior para instalaciones en espacios reducidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold;*>Cat6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold;*>1.5 m (4.92 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre AWG</div><div style='font-weight: bold;*>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: bold;*>RJ45 8(8) en ambos extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: bold;*>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold;*>Rojo brillante</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: bold;*>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: bold;*>10/100/1000 Base-TX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rendimiento</div><div style='font-weight: bold;*>Superior a 1 Gbps</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 1 Gbps para redes de alta velocidad
Característica 2	Diámetro reducido 28 AWG para mayor densidad de cableado
Característica 3	Conectores RJ45 en ambos extremos listo para usar
Característica 4	Impedancia 100 ohms para transmisión estable y confiable
Característica 5	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 6	Flexibilidad superior para instalaciones en espacios reducidos