



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 2 m (6.56 ft) / 28 AWG / Amarillo / 1 Gbps

SKU: LP-UT6-200-YE-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$65.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo UTP Cat6 de alto rendimiento con diseño slim de 28 AWG que ofrece mayor flexibilidad y reducción de espacio en instalaciones de alta densidad. Cumple con la norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN, garantizando transmisión de datos hasta 1 Gbps. Su construcción con par trenzado no apantallado e impedancia de 100 ohms lo hace ideal para conectar puntos de la sala de telecomunicaciones al área de trabajo. La terminación con conectores RJ45 8(8) en ambos extremos asegura compatibilidad con equipamiento estándar.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Diseño compacto slim 28 AWG para mayor flexibilidadTransmisión de datos 10/100/1000 Base-TXConectores RJ45 moldeados en ambos extremosImpedancia característica de 100 ohmsLongitud de 2 metros (6.56 pies)Color amarillo para identificación de rutas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600;*>Cable de parcheo de cobre UTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre AWG</div><div style='font-weight: 600;*>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>2 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600;*>RJ45 8(8) en ambos extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad Máxima</div><div style='font-weight: 600;*>1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600;*>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600;*>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;*>Redes LAN 10/100/1000 Base-TX</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad en canales
Característica 2	Conectores RJ45 moldeados en ambos extremos
Característica 3	Compatible con redes 10/100/1000 Base-TX
Característica 4	Impedancia característica de 100 ohms
Característica 5	Ideal para centros de datos y racks de alta densidad
Característica 6	Par trenzado no apantallado para instalaciones estándar