



Cable de Parcheo Slim UTP / Cat6 / 2 m (6.56 ft) / 28 AWG / Azul / 1 Gbps+

SKU: LP-UT6-200-BU28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$62.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 — 2 m (6.56 ft) / 28 AWG / Azul

El cable de parcheo slim UTP Cat6 está diseñado para entornos profesionales donde la densidad de puertos y la organización del cableado son prioritarias. Su construcción de 28 AWG con diámetro reducido permite una mayor capacidad de gestión en patch panels y racks, reduciendo el volumen del cableado sin comprometer el rendimiento. Ofrece transmisión de datos que supera los 1 Gbps, cumpliendo con las especificaciones de redes LAN modernas. La flexibilidad del cable facilita las instalaciones en espacios reducidos y mejora la circulación de aire en gabinetes. Los conectores RJ45 modulares en ambos extremos permiten una implementación inmediata sin necesidad de herramientas adicionales.

Características Principales

- Diseño slim con conductor de 28 AWG para mayor densidad de cableado
- Rendimiento de transmisión superior a 1 Gbps
- Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
- Cable UTP no apantallado con impedancia de 100 ohms
- Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN
- Longitud de 2 metros (6.56 pies) en color azul
- Construcción flexible para instalaciones en espacios reducidos

Especificaciones Técnicas

Display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;	flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;
h4 style="color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Categoría y Rendimiento <td>Cat6</td>	Cat6
h4 style="color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Velocidad <td>Supera 1 Gbps</td>	Supera 1 Gbps
h4 style="color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Estándares <td>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</td>	IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
h4 style="color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Aplicación <td>10/100/1000 Base-TX</td>	10/100/1000 Base-TX
h4 style="color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Construcción Física <td>Slim, diámetro reducido</td>	Slim, diámetro reducido
h4 style="color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Tipo <td>UTP (Unshielded Twisted Pair)</td>	UTP (Unshielded Twisted Pair)
h4 style="color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Calibre <td>28 AWG</td>	28 AWG
h4 style="color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Impedancia <td>100 ohms</td>	100 ohms
h4 style="color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Diseño <td>Slim, diámetro reducido</td>	Slim, diámetro reducido
h4 style="color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Conectividad y Dimensiones <td>Conectores RJ45 modulares (ambos extremos)</td>	Conectores RJ45 modulares (ambos extremos)
h4 style="color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Longitud <td>2 m (6.56 ft)</td>	2 m (6.56 ft)
h4 style="color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Color <td>Azul</td>	Azul
h4 style="color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Flexibilidad <td>Cable de par trenzado flexible</td>	Cable de par trenzado flexible

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño slim de diámetro reducido para mayor densidad de puertos
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para usar
Característica 3	Cable flexible de 28 AWG para instalaciones en espacios reducidos
Característica 4	Impedancia de 100 ohms optimizada para redes Ethernet
Característica 5	Compatible con transmisiones 10/100/1000 Base-TX
Característica 6	Facilita administración y escalabilidad de infraestructura