



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 2 m (6.56 ft) / 28 AWG / 1 Gbps / RJ45 / Gris

SKU: LP-UT6-200-GY28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$62.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El cable de parcheo slim UTP Cat6 es una solución de conectividad de alto rendimiento diseñada para instalaciones profesionales en entornos con espacio limitado. Su calibre reducido de 28 AWG permite una mayor densidad de cableado en racks y canaletas, facilitando la gestión de infraestructura de red. Ofrece capacidad de transmisión superior a 1 Gbps con impedancia controlada de 100 ohms, garantizando integridad de señal en aplicaciones 10/100/1000BASE-TX. Los conectores RJ45 en ambos extremos permiten despliegue inmediato sin herramientas adicionales.</p><ul style='margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Rendimiento superior a 1 Gbps para redes de alta velocidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Impedancia de 100 ohms para transmisión estable<li style='margin-bottom: 8px;*>Conectores RJ45 en ambos extremos listo para usar<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño slim para espacios de cableado reducidos<li style='margin-bottom: 8px;*>Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN<li style='margin-bottom: 8px;*>Calibre 28 AWG para mayor flexibilidad y maniobrabilidad<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 16px;*><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;*>Categoría y Tipo</h3><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Cat6 UTP (Unshielded Twisted Pair)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;*>Longitud</h3><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>2 m (6.56 ft)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;*>Calibre</h3><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>28 AWG (diámetro reducido)</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 16px;*><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;*>Rendimiento</h3><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Superior a 1 Gbps</p></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;*>Impedancia</h3><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>100 ohms</p></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;*>Conectores</h3><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>RJ45 en ambos extremos</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;*><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;*>Normas</h3><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</p></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;*>Aplicaciones</h3><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>10/100/1000BASE-TX</p></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;*>Color</h3><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Gris</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 1 Gbps para redes de alta velocidad
Característica 2	Impedancia de 100 ohms para transmisión estable
Característica 3	Conectores RJ45 en ambos extremos listo para usar
Característica 4	Diseño slim para espacios de cableado reducidos
Característica 5	Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN
Característica 6	Calibre 28 AWG para mayor flexibilidad y maniobrabilidad