



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 2 m (6.56 ft) / 28 AWG / RJ45 Chapado en Oro / Rojo

SKU: LP-UT6-200-RD-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$62.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo slim UTP Cat6 diseñado para instalaciones profesionales donde el espacio es limitado y el rendimiento no puede comprometerse. Su construcción con conductores de 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable sin sacrificar la capacidad de transmisión de datos. Ideal para centros de datos, gabinetes de red y entornos de alta densidad de cableado donde la organización y el flujo de aire son críticos. Los conectores RJ45 chapados en oro de 50 micropulgadas aseguran conexiones confiables y resistencia a la corrosión en condiciones de uso continuo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Rendimiento de hasta 10 Gbps en distancias cortas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Cable UTP no apantallado de 28 AWG con diámetro reducido<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Conectores RJ45 chapados en oro de 50 micropulgadas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño slim optimizado para instalaciones en espacios reducidos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad con redes 10Base-T, 100Base-TX y 1000Base-T<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Impedancia característica de 100 ohms<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Flexibilidad superior para facilitar administración y crecimiento de infraestructura<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cat6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre AWG</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>2 metros (6.56 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>RJ45 chapados en oro 50 µin</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad Máxima</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Hasta 10 Gbps (corta distancia)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IEEE 802.3/3u/3ab, TIA/EIA-568-B.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de Red</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diseño</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Slim para alta densidad de cableado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento hasta 10 Gbps en distancias cortas
Característica 2	Conectores RJ45 chapados en oro de 50 micropulgadas
Característica 3	Diseño slim para espacios de cableado reducidos
Característica 4	Compatibilidad con redes 10/100/1000Base-T
Característica 5	Impedancia característica de 100 ohms
Característica 6	Cumplimiento normativo IEEE 802.3 y TIA/EIA-568-B.2