



Cable de Parcheo Slim UTP / Cat6 / 20 cm (0.66 ft) / 28 AWG / 1 Gbps / RJ45

SKU: LP-UT6-020-YE28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$34.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El cable de parcheo slim UTP Cat6 de 20 cm (0.66 ft) está diseñado para ofrecer flexibilidad en instalaciones de alta densidad, capacidad de crecimiento y facilidad de administración en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Su construcción con diámetro reducido de 28 AWG permite un radio de curvatura más cerrado, optimizando el espacio en patch panels y switches. Es un cable de alto rendimiento que completa soluciones de conectividad estructurada para entornos profesionales que demandan organización y eficiencia térmica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Soporte de transmisión de datos hasta 1 GbpsImpedancia característica de 100 ohmsCumplimiento con norma IEEE 802.3/3u/3abConectores RJ45 8(8) en ambos extremosCable UTP amarillo de 20 cm (0.66 ft)Diámetro reducido 28 AWG para mayor flexibilidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>20 cm (0.66 ft / 7.87 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Calibre de Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Normas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Descripción Técnica</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair): construcción más simple y ampliamente empleada, sin ningún tipo de pantalla adicional y con impedancia característica de 100 ohms. La categoría Cat6 define la interfaz física para conectar los puntos de red con rendimiento superior a Cat5e, minimizando diafonía y retardo de propagación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos hasta 1 Gbps
Característica 2	Impedancia característica de 100 ohms
Característica 3	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 4	Diámetro reducido 28 AWG para mayor flexibilidad
Característica 5	Cable sin blindaje UTP de par trenzado
Característica 6	Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab