



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 20 cm (0.66 pies) / 28 AWG / Azul / 1 Gbps

SKU: LP-UT6-020-BU28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$35.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El cable de parcheo slim UTP Cat6 está diseñado para ofrecer flexibilidad en instalaciones de alta densidad, capacidad de crecimiento y facilidad de administración en entornos profesionales. Este cable de alto rendimiento completa soluciones de infraestructura de red con un diseño de diámetro reducido que optimiza el espacio en racks y paneles de parcheo. Construido como par trenzado no apantallado (UTP), no incorpora pantallas adicionales, manteniendo una impedancia característica de 100 ohms para asegurar la integridad de la señal. Su interfaz física permite conectar puntos de la sala de telecomunicaciones al área de trabajo, adaptándose a las especificaciones de transmisión 10/100/1000 Base-TX en redes LAN.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Rendimiento de transmisión que supera 1 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;*>Impedancia de 100 ohms estandarizada<li style='margin-bottom: 8px;*>Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad y maniobrabilidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Longitud de 20 cm (0.66 pies) ideal para conexiones cortas entre equipos<li style='margin-bottom: 8px;*>Cumplimiento con normativas IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit;*>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Categoría</div><div style='color: inherit;*>Cat6 / UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Calibre AWG</div><div style='color: inherit;*>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Longitud</div><div style='color: inherit;*>20 cm / 7.87 pulgadas / 0.66 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Color</div><div style='color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Impedancia</div><div style='color: inherit;*>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conectores</div><div style='color: inherit;*>RJ45 8(8) en ambos extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rendimiento</div><div style='color: inherit;*>Superior a 1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Normativas</div><div style='color: inherit;*>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Aplicación</div><div style='color: inherit;*>10/100/1000 Base-TX LAN</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 1 Gbps
Característica 2	Impedancia de 100 ohms estandarizada
Característica 3	Conectores RJ45 en ambos extremos
Característica 4	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad
Característica 5	Ideal para conexiones cortas en racks
Característica 6	Cumple normativas IEEE 802.3/3u/3ab