



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 20 cm (0.66 ft) / 28 AWG / Conectores RJ45 Chapados en Oro / Gris

SKU: LP-UT6-020-GY28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$34.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px;">Cable de Parcheo Slim UTP Cat6</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">Este cable de parcheo UTP Cat6 de perfil reducido está diseñado para entornos de centro de datos y salas de telecomunicaciones donde la densidad de cableado es crítica. Su construcción 28 AWG permite una mayor cantidad de cables por unidad de área en patch panels y canaletas, facilitando la gestión de infraestructura en racks de alta densidad. La impedancia controlada de 100 ohms con aislamiento de polietileno asegura integridad de señal para aplicaciones 10/100/1000BASE-TX y 10GBASE-T. Los conectores RJ45 con baño de oro de 50 micrones garantizan conectividad confiable y resistencia a la corrosión en conexiones frecuentes. Con una longitud de 20 cm, resulta ideal para interconexiones entre equipos adyacentes, switches apilados o paneles de parcheo en configuraciones de rack compacto.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;">TIPO DE CABLE</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">UTP Cat6</div><div style="font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 3px;">Unshielded Twisted Pair</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;">CALIBRE DE CONDUCTOR</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">28 AWG</div><div style="font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 3px;">Diseño slim de diámetro reducido</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;">LONGITUD</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">20 cm / 0.66 ft / 7.87 in</div><div style="font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 3px;">Conexiones cortas inter-rack</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;">RENDIMIENTO</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Hasta 10 Gbps</div><div style="font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 3px;">10GBASE-T compatible</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;">IMPEDANCIA</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">100 ohms</div><div style="font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 3px;">Con aislamiento de polietileno</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;">CONECTORES</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">RJ45</div><div style="font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 3px;">Chapados en oro 50 micrones</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;">ESTÁNDARES</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">IEEE 802.3/3u/3ab</div><div style="font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 3px;">EIA/TIA 568</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;">COLOR</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Gris</div><div style="font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 3px;">Identificación estándar</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;">COMPATIBILIDAD</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">10/100/1000BASE-TX</div><div style="font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 3px;">Ethernet rápida y gigabit</div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;">Aplicaciones Recomendadas</h3><p style="color: inherit; line-height: 1.6;">Ideal para conexiones entre switches apilados, patch panels adyacentes, servidores en rack de alta densidad, equipos de red en gabinetes compactos, y cualquier escenario donde el espacio en canaletas y organizadores de cable sea limitado. El diseño slim 28 AWG permite reducir el volumen total de cableado hasta un 40% comparado con cables tradicionales 24 AWG, facilitando el flujo de aire y la refrigeración en racks densamente poblados.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento hasta 10Gbps para redes de alta velocidad
Característica 2	Conectores RJ45 con baño de oro de 50 micrones
Característica 3	Diseño slim 28 AWG para mayor densidad en patch panels
Característica 4	Cumple estándares IEEE 802.3/3u/3ab y EIA/TIA 568
Característica 5	Impedancia 100 ohms con aislamiento de polietileno
Característica 6	Longitud de 20 cm optimizada para conexiones inter-rack