



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 20 cm (0.66 ft) / 28 AWG / Rojo / 100 Ohm

SKU: LP-UT6-020-RD28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$30.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El cable de parcheo slim UTP Cat6 de 20 cm (0.66 ft) en color rojo está diseñado para instalaciones profesionales donde el espacio y la flexibilidad son críticos. Su construcción con calibre 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable sin comprometer el rendimiento, facilitando la administración de cables en racks densamente poblados y mejorando el flujo de aire para la ventilación del equipo. Cumple con la norma IEEE 802.3 para transmisión 10/100/1000BASE-TX, ofreciendo impedancia de 100 ohms que garantiza una señal estable y confiable en redes LAN de alta velocidad. Los conectores RJ45 con plugs modulares aseguran conexiones firmes y repetibles, mientras que su longitud compacta lo convierte en la solución ideal para interconexiones en patch panels, switches y servidores en entornos de centro de datos y salas de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Transmisión 10/100/1000BASE-TX conforme a IEEE 802.3/3u/3abCable UTP Cat6 de alto rendimiento, sin apantallamiento adicionalImpedancia característica de 100 ohms para señal estableConectores RJ45 con plugs modulares de inserción precisaLongitud de 20 cm (0.66 ft / 7.87 pulgadas) para espacios reducidosDiseño slim con calibre 28 AWG para mayor flexibilidad y densidad de cableado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Cat6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>28 AWG (Slim)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>20 cm / 0.66 ft / 7.87 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>100 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>RJ45 con plugs modulares</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rendimiento</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Superior a 1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normas</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Redes LAN 10/100/1000BASE-TX</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10/100/1000BASE-TX según IEEE 802.3
Característica 2	Impedancia 100 ohms para señal estable
Característica 3	Conectores RJ45 con plugs modulares
Característica 4	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad
Característica 5	Ideal para espacios reducidos en racks
Característica 6	Cable UTP de alto rendimiento sin apantallamiento