



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 28 AWG / 2 m (6.56 ft) / 1 Gbps / RJ45 Chapado en Oro

SKU: LP-UT6-200-BK-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$62.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de parcheo slim UTP Cat6 está diseñado para entornos profesionales que demandan alta densidad de cableado sin sacrificar rendimiento. Su construcción con calibre 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, facilitando la gestión en racks, patch panels y canaletas con espacio limitado. Los conectores RJ45 chapados en oro de 50 micrones aseguran conexiones confiables y resistencia a la corrosión en instalaciones críticas. La impedancia controlada de 100 ohms garantiza estabilidad de señal para transmisiones de datos en redes LAN corporativas.

El cable cumple con la especificación Cat6 para interfaces físicas entre puntos de sala de telecomunicaciones y áreas de trabajo, soportando velocidades que superan 1 Gbps en configuraciones 10/100/1000 Base-TX. Su compatibilidad con estándares IEEE 802.3/3u/3ab lo integra sin problemas en infraestructuras Ethernet existentes.

Cable de par trenzado no apantallado (UTP) de alto rendimiento

Calibre 28 AWG para máxima flexibilidad y reducción de espacio

Transmisión de datos hasta 1 Gbps

Conectores RJ45 chapados en oro de 50 micrones

Impedancia de 100 ohms para estabilidad de señal

Diseño compacto y flexible para instalación simplificada

Compatibilidad con estándares IEEE 802.3/3u/3ab

Especificaciones Técnicas

Tipo

Cable de parcheo de cobre UTP

Categoría

Cat6

Calibre

28 AWG (diámetro reducido)

Longitud

2 m (6.56 ft)

Color

Negro

Velocidad de transmisión

Hasta 1 Gbps

Conectores

RJ45 chapados en oro 50 micrones

Impedancia

100 ohms

Estándares compatibles

IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab

Configuración soportada

10/100/1000 Base-TX

Tipo de par

Par trenzado no apantallado (UTP)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto y flexible para instalaciones densas
Característica 2	Conectores RJ45 chapados en oro de 50 micrones
Característica 3	Impedancia de 100 ohms para transmisión estable
Característica 4	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 5	Optimizado para redes 10/100/1000 Base-TX
Característica 6	Diámetro reducido para mayor organización de cableado