



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 3 m (9.84 ft) / 28 AWG / Gris / 1 Gbps+

SKU: LP-UT6-300-GY28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$61.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este cable de parcheo UTP Cat6 de diámetro reducido está diseñado para entornos profesionales que demandan organización eficiente del cableado y rendimiento de red confiable. Su construcción slim de 28 AWG facilita el manejo en canaletas, racks y espacios reducidos, mientras mantiene capacidad de transmisión superior a 1 Gbps conforme a estándares IEEE. La impedancia de 100 ohms garantiza estabilidad en la señal para aplicaciones 10/100/1000BASE-TX, y los conectores RJ45 modulares en ambos extremos permiten despliegue inmediato sin herramientas adicionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Cable UTP (Unshielded Twisted Pair) sin pantalla adicional<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Categoría 6 con rendimiento que supera 1 Gbps<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Impedancia característica de 100 ohms<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Conectores RJ45 modulares en ambos extremos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Diseño slim con cable 28 AWG de diámetro reducido<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Longitud de 3 metros (9.84 pies)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>UTP Cat6 (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre del conductor</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>3 m / 9.84 ft</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>RJ45 modulares (ambos extremos)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rendimiento de datos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>10/100/1000BASE-TX, >1 Gbps</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normas aplicables</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Gris</div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 16px; font-style: italic; opacity: 0.9;*>Ideal para conexiones entre puntos de sala de telecomunicaciones y área de trabajo en infraestructuras que priorizan densidad de cableado y facilidad de administración.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 1 Gbps para redes de alta velocidad
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para usar
Característica 3	Diseño slim de diámetro reducido para organización de cableado
Característica 4	Impedancia de 100 ohms para transmisión de datos estable
Característica 5	Cumplimiento normativo IEEE 802.3/3u/3ab para compatibilidad LAN
Característica 6	Cable UTP sin pantalla para instalaciones flexibles y económicas