



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 30 cm (0.98 ft) / 28 AWG / Amarillo / 10 Gbps

SKU: LP-UT6-030-YE28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$37.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">El cable de parcheo slim UTP Cat6 de 30 cm está diseñado para entornos con espacio limitado en racks y gabinetes de telecomunicaciones. Su construcción con calibre 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable sin comprometer el rendimiento, facilitando la gestión de cableado denso. Ofrece transmisión de datos de alta velocidad hasta 10 Gbps, cumpliendo con los estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN modernas. La impedancia característica de 100 ohms asegura integridad de señal en conexiones de par trenzado no apantallado. Los conectores RJ45 modulares en ambos extremos permiten conectividad plug-and-play inmediata.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Diseño slim con diámetro reducido para instalaciones en espacios compactosCapacidad de transmisión de datos hasta 10 GbpsConectores RJ45 modulares en ambos extremos para conexión directaCompatibilidad con estándares IEEE 802.3/3u/3abImpedancia característica de 100 ohms garantizadaFlexibilidad superior para facilitar administración de cableado<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo</div><div style="font-weight: 600;">Cable de parcheo de cobre UTP</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Categoría</div><div style="font-weight: 600;">Cat6</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: 600;">30 cm (0.98 ft / 11.81 in)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Calibre AWG</div><div style="font-weight: 600;">28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: 600;">Amarillo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Velocidad máxima</div><div style="font-weight: 600;">Hasta 10 Gbps</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándares</div><div style="font-weight: 600;">IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Impedancia</div><div style="font-weight: 600;">100 ohms</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conectores</div><div style="font-weight: 600;">RJ45 modulares (ambos extremos)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de par</div><div style="font-weight: 600;">Par trenzado no apantallado (UTP)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600;">10/100/1000 Base-TX, 10GBase-T</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño delgado para espacios reducidos
Característica 2	Transmisión de datos hasta 10 Gbps
Característica 3	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 4	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 5	Impedancia de 100 ohms característica
Característica 6	Flexibilidad en instalación y administración