



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 30 cm (0.98 pies) / 28 AWG / Azul / 1 Gbps

SKU: LP-UT6-030-BU28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$36.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este cable de parcheo slim UTP Cat6 está diseñado para ofrecer flexibilidad en instalaciones de red, capacidad de crecimiento y facilidad de administración en entornos profesionales. Su construcción con conductor 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, permitiendo mayor densidad de cableado en racks y patch panels sin comprometer el rendimiento. Es compatible con las especificaciones IEEE 802.3/3u/3ab para transmisión de datos 10/100/1000 Base-TX, superando el umbral de 1 Gbps en redes LAN. La ausencia de blindaje adicional lo convierte en una solución práctica y económica para aplicaciones en salas de telecomunicaciones y áreas de trabajo con condiciones electromagnéticas controladas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Rendimiento Cat6 certificado para redes LAN hasta 1 GbpsCable UTP sin blindaje con impedancia característica de 100 ohmsConectores RJ45 modulares en ambos extremos para conexión directaLongitud de 30 cm (0.98 pies) ideal para parcheo en racks y armariosColor azul para identificación rápida y organización de infraestructuraDiseño slim con conductor 28 AWG para mayor flexibilidad y densidad de cableado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600;'>Cable de parcheo UTP Cat6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600;'>Cat6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad Máxima</div><div style='font-weight: 600;'>1 Gbps (supera especificación)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>30 cm (0.98 pies / 11.81 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: 600;'>28 AWG (diseño slim)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600;'>UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600;'>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600;'>RJ45 modulares (ambos extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600;'>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600;'>10/100/1000 Base-TX</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Ideal para conexiones de parcheo en salas de telecomunicaciones, centros de datos, armarios de distribución y áreas de trabajo donde se requiere alta densidad de cableado con gestión eficiente del espacio. Su diseño slim facilita el cerrado de puertas en racks y mejora la circulación de aire para sistemas de enfriamiento.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6 para redes LAN hasta 1 Gbps
Característica 2	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad
Característica 3	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 4	Longitud de 30 cm optimizada para parcheo
Característica 5	Color azul para identificación sencilla
Característica 6	Impedancia de 100 ohms sin blindaje