



Cable de Parcheo Slim UTP / Cat6 / 28 AWG / 30 cm (0.98 ft) / Blanco / RJ45

SKU: LP-UT6-030-WH28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$37.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de parcheo slim UTP Cat6 está diseñado para entornos profesionales que demandan alta densidad de conexiones y manejo eficiente del cableado. Su construcción con calibre 28 AWG reduce significativamente el volumen ocupado en canaletas y paneles de parcheo, facilitando la organización en racks congestionados. Ofrece rendimiento certificado de 1 Gbps para redes LAN modernas, cumpliendo con los estándares de la industria. Los conectores RJ45 con terminación modular en ambos extremos permiten despliegue inmediato sin herramientas adicionales. Es la elección ideal para centros de datos, salas de servidores y gabinetes de red donde el espacio y la ventilación son factores críticos.

Características Principales

- Cable UTP sin blindaje de 100 ohms de impedancia
- Compatible con IEEE 802.3/3u/3ab y estándares Cat6
- Conectores RJ45 con terminación modular en ambos extremos
- Rendimiento de 1 Gbps en redes LAN
- Longitud compacta de 30 cm (0.98 ft) para conexiones directas
- Cable UTP sin blindaje de 100 ohms de impedancia
- Diseño slim 28 AWG para máxima flexibilidad y manejo simplificado
- Conectores RJ45 con terminación modular en ambos extremos
- Longitud compacta de 30 cm (0.98 ft) para conexiones directas
- Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto: Cable de parcheo de cobre

Color: Blanco

Nivel de Rendimiento: Cat6 / Clase E

Longitud: 30 cm (0.98 ft)

Tipo de Conector: RJ45 8P8C

Terminación: Terminación Extremo 1, Terminación Extremo 2

Tipo de Cable: Sin blindaje (UTP)

Calibre del Conductor: 28 AWG

Impedancia: 100 ohms

Estándares: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab

Velocidad de Transmisión: >1 Gbps

El cable de par trenzado no apantallado (UTP) representa la configuración más simple y ampliamente empleada en infraestructuras de red. No incorpora ningún tipo de pantalla adicional, lo que reduce peso, costo y rigidez, manteniendo una impedancia característica de 100 ohms optimizada para señales de datos. La categoría Cat6 establece la interfaz física para conectar puntos de red con capacidad de hasta 1 Gbps, asegurando compatibilidad con equipamiento Ethernet contemporáneo y preparando la infraestructura para expansiones futuras.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento de 1 Gbps en redes LAN
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 3	Diseño slim 28 AWG para fácil manejo
Característica 4	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 5	Impedancia característica de 100 ohms
Característica 6	Ideal para instalaciones compactas y densas