



Cable de Parcheo Slim UTP / Cat6 / 30 cm (0.98 ft) / 28 AWG / RJ45 / Gris

SKU: LP-UT6-030-GY28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$36.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable de parcheo slim UTP Cat6 está diseñado para entornos profesionales donde el espacio y la organización son críticos. Su construcción con diámetro reducido de 28 AWG permite un manejo superior en densidades de cableado elevadas, facilitando la instalación en racks, paneles de parcheo y gabinetes de red compactos. Ofrece rendimiento garantizado por encima de 1 Gbps con conectores RJ45 modulares que aseguran continuidad eléctrica óptima. La impedancia característica de 100 ohms y el cumplimiento de la norma IEEE 802.3 lo hacen compatible con cualquier infraestructura Ethernet estándar, proporcionando flexibilidad operativa, escalabilidad y simplificación en la administración del cableado estructurado.

Características Principales

- Rendimiento superior a 1 Gbps para aplicaciones de red exigentes
- Cumplimiento normativa IEEE 802.3 para redes LAN
- Impedancia característica de 100 ohms para señal consistente
- Diámetro reducido 28 AWG para mayor flexibilidad y densidad de cableado
- Especificaciones Técnicas
- Tipo de Producto
- Cable de parcheo de cobre
- Categoría
- Cat6 / Clase E
- Tipo de Conector
- RJ45 8(8)
- Terminación Extremo 1
- Plug modular
- Terminación Extremo 2
- Plug modular
- Tipo de Cable
- Sin blindaje (UTP)
- Calibre del Conductor
- 28 AWG (diámetro reducido)
- Impedancia
- 100 ohms
- Norma
- IEEE 802.3
- Rendimiento
- Superior a 1 Gbps

Detalles Técnicos del Cable

UTP (Unshielded Twisted Pair): Cable de pares trenzados sin apantallamiento adicional, representando la configuración más simple y ampliamente empleada en infraestructuras de red. Su impedancia característica de 100 ohms está optimizada para transmisión de datos en aplicaciones Ethernet estándar.

Cat6 / Clase E: Diseñado como interfaz física para redes de alta velocidad, proporcionando el rendimiento necesario para soportar aplicaciones actuales y futuras con capacidad de crecimiento garantizada.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 1 Gbps para redes de alta velocidad
Característica 2	Conectores RJ45 modulares para conexiones firmes y confiables
Característica 3	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad y manejo en espacios reducidos
Característica 4	Longitud de 30 cm ideal para organización en racks y gabinetes compactos
Característica 5	Cumplimiento norma IEEE 802.3 para compatibilidad con infraestructura LAN
Característica 6	Impedancia de 100 ohms para transmisión de datos estable y consistente