



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 0.5 m (1.64 ft) / 28 AWG / Rojo / RJ45

SKU: LP-UT6A-05-RD28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$43.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El cable de parcheo slim UTP Cat6A de 0.5 metros (1.64 pies) en color rojo está diseñado para instalaciones profesionales donde el espacio es limitado y el rendimiento no puede comprometerse. Su construcción con calibre 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, facilitando el manejo en racks densos y mejorando la circulación de aire sin sacrificar la integridad de la señal. Este cable de par trenzado no apantallado (UTP) ofrece una solución económica y eficiente para interconectar puntos de la sala de telecomunicaciones con el área de trabajo, manteniendo una impedancia característica de 100 ohms que garantiza transmisión estable en redes LAN de alta velocidad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Diseño slim con conductor 28 AWG para máxima flexibilidad en espacios reducidosCategoría 6A para redes LAN de alta velocidad y ancho de banda superiorImpedancia de 100 ohms para transmisión estable y consistenteConectores RJ45 8(8) con terminación modular para instalación confiableCumplimiento de estándares IEEE 802.3/3u/3ab y TIA/EIA-568Longitud de 0.5 m optimizada para conexiones cortas entre equipos adyacentes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre del conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>28 AWG (Slim)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.5 m (1.64 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de par</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 8(8) modulares</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IEEE 802.3/3u/3ab, TIA/EIA-568</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño slim 28 AWG para fácil manejo en espacios reducidos
Característica 2	Transmisión estable con impedancia de 100 ohms
Característica 3	Conectores RJ45 modulares 8(8) para terminación confiable
Característica 4	Cumple estándares IEEE 802.3/3u/3ab y TIA/EIA-568
Característica 5	Ideal para conexiones cortas en racks y patch panels
Característica 6	Flexibilidad en instalación y administración de cableado