



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 0.5 m (1.64 ft) / 28 AWG / Azul / RJ45

SKU: LP-UT6A-05-BU28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$49.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;*>El cable de parcheo UTP Cat6A es una solución de alto rendimiento diseñada para entornos profesionales que demandan flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Su construcción con pares trenzados sin pantalla adicional y diámetro reducido de 28 AWG lo hace ideal para aplicaciones de alta densidad en racks y paneles de conexión. La interfaz física permite conectar puntos de la sala de telecomunicaciones al área de trabajo, cumpliendo con las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN. El diseño slim con alivio de tensión integrado protege la integridad de la conexión y facilita el manejo en espacios reducidos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rendimiento optimizado para redes 10GBase-T<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Diseño slim con alivio de tensión integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Impedancia característica de 100 ohms<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Flexibilidad para instalaciones de alta densidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.5 m (1.64 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre de conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UTP (sin pantalla)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Características mecánicas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Alivio de tensión integrado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento optimizado para redes 10GBase-T
Característica 2	Diseño slim con alivio de tensión integrado
Característica 3	Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos
Característica 4	Impedancia característica de 100 ohms
Característica 5	Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 6	Flexibilidad para instalaciones de alta densidad