



Cable de Parcheo Slim UTP / Cat6A / 1 Metro (3.28 Pies) / 28 AWG / Azul

SKU: LP-UT6A-100-BU28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$50.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable de parcheo slim UTP Cat6A está diseñado para entornos profesionales donde la flexibilidad y el orden son prioritarios. Su construcción con conductor 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, facilitando la gestión de cables en racks y patch panels densamente poblados. Ofrece impedancia de 100 ohms para mantener la integridad de la señal en redes de alta velocidad. Los conectores RJ45 modulares en ambos extremos permiten conexiones directas sin herramientas adicionales. Es una solución ideal para centros de datos, salas de telecomunicaciones y áreas de trabajo que requieren organización eficiente con rendimiento certificado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Cable de par trenzado no apantallado (UTP) con impedancia de 100 ohms<li style='margin-bottom: 6px;*>Cumple estándar IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN<li style='margin-bottom: 6px;*>Longitud de 1 metro (3.28 pies) para conexiones compactas<li style='margin-bottom: 6px;*>Conectores RJ45 8(8) modulares en ambos extremos<li style='margin-bottom: 6px;*>Color azul para identificación visual rápida de rutas de red<li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño slim con conductor 28 AWG para mayor flexibilidad y manejo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600;*>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600;*>Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: 600;*>28 AWG (Slim)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600;*>100 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600;*>RJ45 8(8) modulares (ambos extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600;*>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;*>Redes LAN, sala de telecomunicaciones, área de trabajo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia de 100 ohms para señal estable
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 3	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad
Característica 4	Color azul para identificación visual rápida
Característica 5	Ideal para conexiones compactas en racks
Característica 6	Compatible con redes LAN estándar IEEE