



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 1 Metro (3.28 Pies) / 28 AWG / Blanco / RJ45

SKU: LP-UT6A-100-WH28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$50.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El cable de parcheo UTP Cat6A slim ofrece flexibilidad superior en instalaciones de red, capacidad de crecimiento escalable y facilidad de administración en entornos profesionales. Diseñado con conductor 28 AWG de diámetro reducido, permite un manejo ágil en canaletas, patch panels y racks de alta densidad. Su construcción sin blindaje prioriza la maleabilidad sin sacrificar el rendimiento para aplicaciones LAN de alta velocidad. Completa soluciones de infraestructura estructurada con un componente de alto rendimiento certificado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Conformidad con estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes Ethernet<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Longitud de 1 metro (3.28 pies), óptima para conexiones en oficina<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño slim 28 AWG que facilita el manejo en espacios reducidos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos con terminación plug modular<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Longitud de 1 metro (3.28 pies), óptima para conexiones en oficina<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño slim 28 AWG que facilita el manejo en espacios reducidos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Categoría de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>1 metro (3.28 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Estándares Compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; color: inherit; background-color: transparent;*>Construcción UTP</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>Par trenzado no apantallado</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Descripción Técnica UTP Cat6A</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El cable de par trenzado no apantallado (UTP) representa la construcción más simple y ampliamente empleada en infraestructura de red, sin ningún tipo de pantalla adicional y con impedancia característica de 100 ohms. La categoría Cat6A define la interfaz física para conectar puntos de la sala de telecomunicaciones, habilitando transmisión de datos de alto rendimiento con excelente inmunidad a diafonía y ruido externo gracias a su preciso trenzado de pares.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 2	Impedancia característica de 100 ohms
Característica 3	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad
Característica 4	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 5	Ideal para entornos de oficina y centro de datos
Característica 6	Facilita administración y escalabilidad de red