



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 1 Metro (3.28 Pies) / 28 AWG / RJ45 / Gris

SKU: LP-UT6A-100-GY28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$42.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El cable de parcheo slim UTP Cat6A de 1 metro (3.28 pies) está diseñado para entornos profesionales que demandan alta densidad de cableado sin sacrificar rendimiento. Su construcción con conductor 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, permitiendo mayor organización en racks y canaletas. Ofrece compatibilidad total con estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN de alta velocidad. La terminación con conectores RJ45 8(8) en ambos extremos garantiza conectividad plug-and-play confiable. Es la solución ideal para centros de datos, salas de servidores y instalaciones corporativas donde el espacio y la ventilación son factores críticos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Diseño slim con conductor 28 AWG para máxima densidad de cableadoConectores RJ45 modulares 8(8) en ambos extremos listos para usarCompatible con normas IEEE 802.3/3u/3ab para redes EthernetImpedancia característica de 100 ohms para transmisión estableConstrucción UTP sin blindaje para instalaciones estándarFacilita administración, flexibilidad y escalabilidad de infraestructura<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 metro (3.28 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>28 AWG (diseño slim)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia Característica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares Compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Par trenzado no apantallado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño slim 28 AWG para mayor densidad de cableado
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 3	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 4	Impedancia característica de 100 ohms
Característica 5	Ideal para centros de datos y racks de alta densidad
Característica 6	Facilita administración y escalabilidad de red