



Cable de Parcheo Slim UTP / Cat6A / 28 AWG / 1 m (3.28 ft) / Rojo

SKU: LP-UT6A-100-RD28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$48.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo UTP Cat6A de alto rendimiento con diseño slim de 28 AWG para instalaciones compactas en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Su construcción de pares trenzados no apantallados con impedancia de 100 ohms garantiza transmisión estable en redes LAN. Los conectores RJ45 de doble plug modular permiten conexión directa entre puntos de la sala de telecomunicaciones y el área de trabajo. El color rojo facilita la identificación rápida de circuitos críticos en infraestructuras densas. Longitud precisa de 1 metro (3.28 pies) ideal para conexiones punto a punto sin exceso de cableado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Impedancia 100 ohms para transmisión de señal estable y confiableConectores RJ45 8(8) con doble plug modular en ambos extremosDiseño slim 28 AWG para máxima densidad en canaletas y patch panelsColor rojo para identificación visual rápida de segmentos de red<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600;*>Cable de parcheo de cobre UTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600;*>Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre AWG</div><div style='font-weight: 600;*>28 AWG (diámetro reducido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>1 metro (3.28 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600;*>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600;*>RJ45 8(8) doble plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normas</div><div style='font-weight: 600;*>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pantalla</div><div style='font-weight: 600;*>Sin pantalla (UTP)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 100 ohms para señal estable
Característica 2	Conectores RJ45 doble plug modular
Característica 3	Diseño slim para instalaciones compactas
Característica 4	Color rojo para identificación rápida
Característica 5	Compatible IEEE 802.3/3u/3ab LAN
Característica 6	Longitud precisa para conexión directa